

Flair v

3/16" shaggy 2-kleurig

100% polyamide IMPREL®

2 draads getwijd & gethermofixeerd

RUG
Vilt

POOLHOOGTE
± 10 mm

TOTALE HOOGTE
± 12 mm

POOLGEWICHT
± 720 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 1.810 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 54 500

AANBEVOLEN LEGWIJZE

- Plaatsen op klitband
- Universele fixeerlijm
- Verhuislijm

GEBRUIK

- Klasse 22: Gemiddeld huishoudelijk
- Comfort: 2
- Brandstoffkl. E_{fl} EN 13501-1
- Geschikt v. vloerverwarming

BIJZONDERHEDEN

- Soft@home

3/16" shaggy bi-color

100% polyamide IMPREL®

retors 2 bouts et thermofixé

DOSSIER
Feùtre

HAUTEUR DU VELOURS
± 10 mm

HAUTEUR TOTALE
± 12 mm

POIDS DU VELOURS
± 720 g/m²

POIDS TOTAL
± 1.810 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 54 500

POSE PRÉCONISÉE

- Pose sur bandes auto-grippantes
- Produit de maintien
- Fixateur

UTILISATION

- Classe 22: domestique général / moyen
- Comfort: 2
- Classement feu E_{fl} EN 13501-1
- Compatible avec sol chauffant
- Résistance thermique: ISO 8302:0,17 m² K/W

EXTRAS

- Soft@home

3/16" 2-farbiger Shaggy

100% Polyamid IMPREL®

2-fach gezwirnt und thermofixiert

RÜCKEN
Vlies

POLHÖHE
± 10 mm

GESAMTHÖHE
± 12 mm

POLGEWICHT
± 720 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 1.810 g/m²

NOPPEN/M²
± 54 500

EMPFOHLENE VERLEGEART

- Verlegen auf Klettband
- Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff

EINSATZ

- Klasse 22: mittel
- Komfort: 2
- Baustoffkl. E_{fl} EN 13501-1
- Geeignet f. Fussbodenheizung
- Wdw. ISO 8302:0,17 m² K/W

EXTRAS

- Soft@home

3/16" bi-coloured shaggy

100% nylon IMPREL®
two-ply heatset

BACKING
Feltback

PILE HEIGHT
± 10 mm

TOTAL HEIGHT
± 12 mm

PILE WEIGHT
± 720 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 1.810 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 54 500

INSTALLATION METHOD

- Installed on hook tape
- Release bond
- Complete adhesion

USAGE

- Class 22: domestic
- Comfort: 2
- Fire resist. E_{fl} EN 13501-1
- Suitable f. floorheating

EXTRAS

- Soft@home

Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification



EN 14041: 2004



EN 1307



Flair

11 23 31 33 37 43 57 85 96 172

VLIES/FELT CA 4M

VLIES/FELT CA 5M

• • • • • • • • • •



Flair v



400+500 cm 31



400+500 cm 33



400+500 cm 172



400+500 cm 23



400+500 cm 43



400+500 cm 37



400+500 cm 85



400+500 cm 57



400+500 cm 11



400+500 cm 96