

Tessuto UX+ ALL

9/64" structuurlus

50% polyamide
50% polypropylen

RUG
Vilt - Ultratex Quick+

POOLHOOGTE
± 5 mm

TOTALE HOOGTE
± 8 mm

POOLGEWICHT
± 590 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 1.960 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 98 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE

- Spannen op klitband
- Universele fixeerlijm
 - Verhuislijm
- Los verlegbaar tot 50m²

GEBRUIK

- Klasse 22: Gemiddeld huishoudelijk
 - Comfort: 1
- Brandstoffkl. F_{fl} EN 13501-1
- Geschikt v. vloerverwarming

BIJZONDERHEDEN

- Geschikt v. allergische personen

9/64" bouclé structuré

50% polyamide
50% polypropylène

DOSSIER
Feutre - Ultratex Quick+

HAUTEUR DU VELOURS
± 5 mm

HAUTEUR TOTALE
± 8 mm

POIDS DU VELOURS
± 590 g/m²

POIDS TOTAL
± 1.960 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 98 000

POSE PRÉCONISÉE

- Tendre sur bandes autograppantes
- Produit de maintien
 - Fixateur
- Pose libre jusqu'à 50m²

UTILISATION

- Classe 22: Domestique modéré
 - Confort: 1
- Classem. feu F_{fl} EN 13501-1
- Compatible avec sol chauffant
 - Résistance thermique: ISO 8302:0.12 m² K/W

EXTRAS

- Convient aux personnes allergiques

9/64" Strukturschlinge

50% Polyamid
50% Polypropylen

RÜCKEN
Vlies - Ultratex Quick+

POLHÖHE
± 5 mm

GESAMTHÖHE
± 8 mm

POLGEWICHT
± 590 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 1.960 g/m²

NOPPEN/M²
± 98 000

EMPFOHLENE VERLEGEART

- Verspannen auf Klettband
 - Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff
- Lose verlegbar bis zu 50m²

EINSATZ

- Klasse 22: mittel
 - Komfort: 1
- Baustoffkl. F_{fl} EN 13501-1
- Geeignet f. Fussbodenheizung
- Wdw. ISO 8302:0,12 m² K/W

EXTRAS

- Für Allergiker geeignet

9/64" structured level loop

50% nylon
50% polypropylene

BACKING
Feltback - Ultratex Quick+

PILE HEIGHT
± 5 mm

TOTAL HEIGHT
± 8 mm

PILE WEIGHT
± 590 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 1.960 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 98 000

INSTALLATION METHOD

- Stretched on hook tape
 - Release bond
- Loose lay up to 50m²

USAGE

- Class 22: Medium domestic
 - Comfort: 1
- Fire resist. F_{fl} EN13501-1
- Suitable f. floorheating

Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification



EN 14041: 2004



EN 1307



Tessuto

38 39 46 53 54 56 91

ULTRATEX Q+ CA 4M

ULTRATEX Q+ CA 5M




Tessuto UX+ ALL



400+500 cm 91



400+500 cm 53



400+500 cm 56




400+500 cm 38



400+500 cm 39



400 cm 46



400 cm 54

ITC _ Kanegemstraat 15 _ 8700 Tielt _ Belgium
TEL. +32 51 42 44 11 FAX +32 51 42 44 85
Email: itc@baltagroup.com www.baltagroup.com

